

## LASER KRZYŻOWY, DALMIERZ LASEROWY - ZESTAW

Crossline laser, laser rangefinder - kit

**MC0920**



### LASER KRZYŻOWY

Zielona wiązka lasera - większa widoczność także w słoneczne dni  
Green laser beam - Greater visibility also on sunny days



IP 54

**30 m**

Zasięg pracy  
Work distance



Zakres samopoziomowania  
Leveling range



Krzyż 90°  
Cross line



Alarm odchylenia  
Out of level alarm



Blockada systemu auto poziomowania  
(wyznaczenie skosów)  
Self-leveling system lock  
(angle routing)



Klasa lasera  
Laser class



Kąt wyświetlania linii  
Line angle

**±3 mm/10m**

Dokładność niwelacji  
Accuracy

**520 nm**

Długość fali  
Laser wave length

**1,8 mW**

Moc urządzenia  
Device power

min -10° max 50°C

Temperatura pracy  
Working temperature



Zasilanie 3V D.C.  
Power 3V D.C.



Uchwyt magnetyczny  
Magnetic holder



Gwint mocowania  
Tripod mount

**6 h**

Czas pracy  
Working time



Klasa lasera  
Laser class

### DALMIERZ LASEROWY

**635 nm**

Długość fali  
Laser wave length

**99**

Pamięć pomiarów  
Memory storage

**0,05-40 m**

Zakres pomiarowy  
Measuring range



2 punkty odniesienia  
Czoło / Podstawa  
2 reference points  
Head / Base

**7**

Funkcji  
Functions

**/m/in /ft**

Jednostki pomiaru  
Measurement unit

**±3 mm**

Dokładność pomiaru  
Measurement accuracy

**8000**

pomiarów  
measurements

Zywotność baterii  
Battery life

**0,5 sek**

Czas pomiaru  
Measurement time

**150 sek**

Automatyczne wyłączenie urządzenia  
Automatic shutdown

**<1 mW**

Moc wiązki lasera  
Laser beam power



Wyświetlacz LCD  
LCD display

min 0° max 40°C

Temperatura pracy  
Working temperature

**20 sek**

Automatyczne wyłączenie lasera  
Automatic cut off laser



Zasilanie 3V D.C.  
Power 3V D.C.



IP 54



WYSOKIEJ  
JAKOŚCI  
DIODY MARKI  
**OSRAM**



#### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA / IN SET:



Laser krzyżowy



Uchwyt magnetyczny



Dalierz



Baterie 2xAA, 2xAAA



Instrukcja



Płytką odbłaskowa



#### Opakowanie detaliczne | Unit packing



0 kg



0 l



L: 0 H: 0 W: 0

