

AKUMULATOROWA LAMPA WARSZTATOWA

Cordless LED working light



DED6907H

SMD LED
96X SMD LED

IP54 IK07
Klasa szczelności i odporności mechanicznej
Protection & mechanical protection class

DC 25W 2250 lumens **AC 45W 4000 lumens**
Moc i strumień świetlny
Nominal power and nominal luminous flux

60%
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego
Lamp warm-up time up to 60%

18V DC **230V AC**
Napięcie
Voltage

30000h
Okres trwałości lampy
Nominal life time

6500K
Temperatura barwowa
Color temperature

ON OFF 15000 x
Liczba cykli włącz / wyłącz
Number of switching cycles

120°
Nominalny kąt promieniowania
Nominal beam angle

3
Hak umożliwiający zawieszenie lampy
Hook for hanging on the lamp


CRI Ra > 80
Współczynnik oddawania barw
Color rendering

Regulowana głowica lampy
Adjusted lamp head

+40 -10
Temperatura użytkowania
Operating temperature

1,5 m
Długość przewodu
Cable length

AL PP
Korpus z odlewu aluminiowego + tworzywo sztuczne
Aluminium die casting body + plastic body



18V 230V **X96 SMD LED** **25 45 W**

2250 4000 LM **6500K** **3**



AKUMULATOR I ŁADOWNIKA NIE SĄ DOŁĄCZONE DO PRODUKTU - DO ODDZIELNEJ KOMPLETACJI.
THE BATTERY WITH THE CHARGER IS AVAILABLE IN A SEPARATE SALE.

ZAWARTY W ZESTAWIE ADAPTER UMOŻLIWIĄJĄCY MOCOWANIE LAMPY NA STATYWIE/
INCLUDED IN SET ADAPPTER FOR FIXING ON THE STANDS:
DED6908, DED6909.

Art. Nr **DED6907H**



Opakowanie zbiorcze
Collective packing

Opakowanie detaliczne
Unit packing



11



4



L: 66
H: 30
W: 26,5

