

GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA 34°

Pneumatic nailer

A533155

- Ciśnienie pracy 70-110 psi (4,8-7,5 bar)**
Operating pressure; 70-110psi (4,8-7,5 bar)
- Max ciśnienie pracy 120 psi (8,3 bar)**
Max. pressure; 120psi (8,3 bar)
- Pojemność magazynka 2x40 szt**
Load capacity: 2x40 pcs
- Długość gwoździ 50-100mm**
Nails length 50-100mm
- Rodzaj łącznika: gwoździe łączone papierem pod kątem 34 stopni, z główką typu D (7mm) o średnicy 2,9-3,3 mm**
Tape of nail: connected by paper, 34° angle, diameter of nail 2,9-3,3mm for the nail, head diameter 7mm type D
- Przyłącze powietrza 1/4"**
Air connection 1/4"
- Regulacja głębokości wbijania:**
Depth adjustment
- Żużycie powietrza: 137l/min**
Air consumption: 137l/min
- Typ wystrzału: pojedynczy**
Single shot
- Waga 3.69kg**
Weight: 3.69kg



ZASTOSOWANIE:


Konstrukcje szkieletowe drewniane, kratownice, wiązania, ogrodzenia, dachy, podłogi, panele, tarasy


APPLICATIONS:

Framing, Siding, Trusses, Bridging, Wood to masonry, Engineered lumber, Strapping, Fencing and exterior decks, Subflooring, Bracing


Ciśnienie robocze
Operating pressure

4,8-7,5 (max 8,3) bar
70-110 (max 120) psi

Mocowanie
Mounting

1/4"

Na gwoździe łączone papierem pod kątem 34°
For nails connected by paper, 34° angle.

50-100mm / 7mm

Aluminiowa obudowa
Aluminum body

ALU

Pojemność magazynka
Load Capacity

2x40 szt / pc


Regulacja głębokości wbijania

Depth adjustment

 Art. Nr **A533155**

Opakowanie zbiorcze | Collective packing Opakowanie detaliczne | Unit packing

Max. ciśnienie robocze	Mocowanie	Pojemność magazynka
 8,3 bar	 1/4"	 2x40
Max operating pressure	Mounting	Load capacity


10,4

3

 L: 410 mm
W: 250 mm
H: 240 mm

WALIZKA / CASE