

## POWERBANK Z FUNKCJĄ ROZRUCHU SILNIKA Powerbank with engine start function

**DEPP1200**



<b>POJEMNOŚĆ / CAPACITY</b> <b>12000 mAh</b>	<b>OCHRONA PRZED PRZEŁADOWANIEM</b> OVER CHARGE PROTECTION	<b>ROZRUCH SILNIKA</b> ENGINE START	<b>12V</b> <b>10A</b>
<b>NAPIĘCIE I PRĄD WEJŚCIOWY</b> INPUT VOLTAGE AND CURRENT <b>5V 2A 15V 1A</b>	<b>OCHRONA PRZED ROZŁADOWANIEM</b> OVER DISCHARGE PROTECTION	<b>TRYB ŁADOWANIA</b> CHARGING	<b>5V</b> <b>2A</b>
<b>NAPIĘCIE I PRĄD WYJŚCIOWY</b> OUTPUT VOLTAGE AND CURRENT <b>5V 2.4A 9V 2.0A 12V + JUMP STARTER</b>	<b>ZABEZPIECZENIE PRZED ODWROTNĄ POLARYZACJĄ</b> REVERSE POLARITY PROTECTION	<b>LATARKA LED</b> LED FLASHLIGHT	<b>1W</b>
<b>PRĄD CIĄGŁY / SZCZYTOWY</b> CONTINUOUS / PEAK CURRENT <b>200A / 500A</b>	<b>ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE</b> OVER VOLTAGE & CURRENT PROTECTION	<b>Przewody do awaryjnego uruchamiania silnika z inteligentnym systemem zabezpieczeń</b> Engine starting cables with intelligent security system	
<b>-20/+50°C</b>	<b>OCHRONA TERMICZNA</b> TEMPERATURE PROTECTION	<b>Opakowanie zbiorcze</b> Collective packing	
<b>PRZEWODY DO ROZRUCHU Z ZABEZPIECZENIEM</b> INTELLIGENT JUMPER CABLE	<b>Opakowanie detaliczne</b> Unit packing	 L: 440 mm W: 220 mm H: 220 mm	

Przewody do awaryjnego uruchamiania silnika z inteligentnym systemem zabezpieczeń  
Engine starting cables with intelligent security system

Opakowanie zbiorcze  
Collective packing

Opakowanie detaliczne  
Unit packing

**W zestawie / in set:**

 <b>POWER BANK z funkcją rozruchu</b> POWER BANK engine starter	 Przewody do awaryjnego uruchamiania silnika z inteligentnym systemem zabezpieczeń Engine starting cables with intelligent security system	 Ładowarka samochodowa z gniazdem zapalniczką 12V Car charger with 12V cigarette lighter socket	 Przewody USB do ładowania o max prądzie 2A USB cables for charging with max. charging current 2A	 Etui Case
---	--	---	---	------------------



L: 440 mm  
W: 220 mm  
H: 220 mm

