


## LAMPA NAŚCIENNA SMD LED Wall lamp

**L1090-1**

SLIM LINE

SMD  
LED



10W  
= 60W  
750  
LUMENÓW

**Aluminiowa obudowa**  
Aluminum die cast housing

**Panel odbłaskowy PC**  
PC reflector panel



**Wysoki poziom IP65**  
High level IP65

**Szkló hartowane**  
Temperated glass



DEDRA L1090-1

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

LED

Nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012

Art. Nr **L1090-1**

Opakowanie zbiorcze | Collective packing

Opakowanie detaliczne | Unit packing

SMD LED	Moc i strumień świetlny	Napięcie znamionowe	Temperatura barwowa	Długość przewodu	Klasa ochronności	Okres trwałości lampy	Liczba cykli włącz/wyłącz	Nominalny kąt promieniowania	Współczynnik oddawania barwy >65	Temperatura użytkowania	Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego-1s
	10	230~50	6500	0,2	65	30000	15000	100	>65	+40/-15	<1
SMD LED	Nominal power and nominal luminous flux	Voltage and frequency	Color temperature	Cable length	Protection class	Nominal life time	Number of switching Cycles	Nominal beam angle	Color rendering	Operating temperature	Lamp warm-up time to 60%

6,8

24

L: 380mm  
H: 250mm  
W: 225mm

