

MŁOT UDAROWO-OBROTOWY 22 mm Brushless Rotary Hammer 22 mm



DED7148

SDS PLUS	UCHWYT SDS PLUS SDS PLUS CHUCK
	OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI WIERCENIA DEPTH RULE
0-1250 MIN⁻¹	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA ROTATIONAL SPEED
2,0 J	ENERGIA UDARU IMPACT ENERGY
0-4800 T/MIN	CZĘSTOTLIWOŚĆ UDARU IMPACT FREQUENCY
LED	OŚWIETLENIE LED LED LIGHTING
BLOKADA BRAKE	BLOKADA PRACY CIĄGŁEJ BRAKE FUNCTION
PRZEŁĄCZNIK SWITCH	OBROTOWY PRAWO - LEWO LEFT - RIGHT ROTATION
ERGONOMIA ERGONOMIC	ERGONOMICZNA GUMOWANA RĘKOJĘŚĆ MINIMALIZUJĄCA POZIOM ODCZUWANYCH WIBRACJI ERGONOMIC RUBBER HANDLE
360°	GUMOWANA RĘKOJĘŚĆ DODATKOWA SIDE HANDLE

4
FUNKCJE
FUNCTIONS



SILNIK BEZSZCZOTKOWY
BRUSHLESS MOTOR



AKUMULATOR I ŁADOWARKA NIE SĄ DOŁĄCZONE DO PRODUKTU - DO ODDZIELNEJ KOMPLEKTACJI.
THE BATTERY WITH THE CHARGER IS AVAILABLE IN A SEPARATE SALE.

4 FUNKCJE FUNCTIONS

- WIERCENIE / DRILLING
- WIERCENIE Z UDAREM / HAMMER DRILLING
- KLUCZE Z REGULACJĄ KĄTA PRZYŁOŻENIA / CHISELING WITH FIXED CHISEL POSITION
- PODKUWANIE / CHISELING

22 mm METAL **30 mm BETON**

DED7034, DED7035

AKUMULATORY REKOMENDOWANE DO PRACY Z MŁOTOWIERTARKĄ UDAROWĄ
THE BATTERY RECOMMENDED FOR USE WITH A ROTARY HAMMER

Art. Nr **DED7148**

Prędkość obrotowa na min	Energia udaru	Częstotliwość udaru	Uchwyt	Max. średnica wiercenia w betonie	Max. średnica wiercenia w drewnie	Max. średnica wiercenia w metalu
1250	2J	4800	SDS PLUS	22	30	13
RPM	Impact energy	Impact rating	Chuck	Max. drilling size in concrete	Max. drilling size in wood	Max. drilling size in metal



3
LATA GWARANCJI
YEARS WARRANTY

ZNAMY JAKOŚĆ NASZEGO PRODUKTU WYDŁUŻAMY OKRES GWARANCJI

DEDRA

• MOCNA • TRWAŁA • NIEZAWODNA

Opakowanie zbiorcze
Collective packing



Opakowanie detaliczne
Unit packing

