


GWOŹDZIARKA BĘBNOWA PNEUMATYCZNA

Pneumatic coil nailer

A533153

Ciśnienie robocze
Operating pressure

4,8-7,5 bar
70-110 psi

Na gwoździe papowe
For coil roofing nails
22-45 / 7,7mm

Pojemność magazynka
Load Capacity

120 szt / pc


Mocowanie
Mounting

1/4"

- Na gwoździe papowe: 22-45mm (22, 25, 32, 39, 45mm), średnica główki 7,7mm, średnica gwoździa 3,0mm, łączone drutem pod kątem 16°
Coil roofing nails: length: 22-45mm (22, 25, 32, 39, 45mm) nail cap 7.7mm, nail diameter: 3.0mm, 16° flat wire welded nails
- Ciśnienie 70-110 psi (4.8-7.5 bar) / max ciśnienie 110 psi (7.5bar)
Operating pressure: 70-110psi (4.8-7.5 bar) / max pressure: 110 psi (7.5bar)
- Magazynek o dużej pojemności z pojedynczym działaniem i ładowaniem bocznym, który mieści do 120 gwoździ w zwoju i skraca przestoje
High capacity single action magazine with side loading that holds up to 120 nails in a coil and reduces downtime
- Beznarzędziowa precyzyjna regulacja głębokości wbijania
tool-free precise adjustable depth of drive
- Przełącznik selektywnego uruchamiania (sekwencyjny lub impulsowy) dla wygodnego użytkowania
Selective actuation switch (sequential or bump) for comfortable use
- Wygodny, odlewany gumowy uchwyt
Comfortable over-molded rubber grip
- Kompaktowa konstrukcja korpusu dla lepszej równowagi i kontroli
Compact body design for better balance and
- Przeznaczona dla dekarzy
Dedicated for roofers

 Art. Nr **A533153**

Opakowanie zbiorcze | Collective packing Opakowanie detaliczne | Unit packing



Max. ciśnienie robocze	Mocowanie	Pojemność magazynka
 7,5 bar	 1/4"	 120
Max operating pressure	Mounting	Load capacity

