

GWOŹDZIARKA BĘBNOWA PNEUMATYCZNA


Pneumatic coil nailer

A533154


Ciśnienie robocze
Operating pressure
5,8-8,3 bar
85-120 psi



Mocowanie
Mounting
1/4"



Na gwoździe stolarskie
For coil roofing nails
25-55 / 5,5-5,7 mm



Aluminiowa obudowa
Aluminum body
ALU



Pojemność magazynka
Load Capacity
300-350 szt / pc






Bardzi szybko praca
Very fast work
3szt / 1s
3p c / 1s

- Na gwoździe o długości 25-55mm (25, 32, 38, 45, 50, 55), średnica główek 5.5-5.7mm, średnica gwoźdźca 2.1-2.3mm, łączone drutem pod kątem 15°
Coill nails: length: 25-55mm (25, 32, 38, 45, 50, 55), nail cap 5.5-5.7mm, nail diameter: 2.1-2.3mm, 15° flat wire welded nails
- Ciśnienie 85-120 psi (5.8-8.3 bar) / max ciśnienie 120 psi (8.3 bar)
Operating pressure 85-120 psi (5.8-8.3 bar) / max pressure 120 psi (8.3 bar)
- Praca szybkostrzelna 3 gwoździe na 1s
High speed ork 3 nails in 1s
- Jednostronny magazynek o dużej pojemności z ładowaniem bocznym, mieszcząca 300-350 gwoździ w zwojach i skrcający przestoje
One-sided high capacity magazine with side loading, holding 300-350 nails in coils and reducing downtime
- Beznarzędziowa precyzyjna regulacja głębokości wbijania
Tool-free fine adjustment of the depth of driving
- Przełącznik selektywnego uruchamiania (sekwencyjny lub impulsowy) dla wygody
Selective start switch (sequential or pulse) for comfortable use
- Wytrzymała konstrukcja przemysłowa
Durable industrial construction
- Wygodny, odlewany gumowy uchwyt
Comfortable, die-cast rubber grip
- Przeznaczona do twardego drewna i palet, siding, deski tarasowe itp
Designed for strong wood and pallets, siding, decking, etc.

 Art. Nr **A533154**

Opakowanie zbiorcze | Collective packing Opakowanie detaliczne | Unit packing

Max. ciśnienie robocze	Mocowanie	Max. pojemność magazynka
 max	 click	 szt/pc
8,3 bar	1/4"	350
Max operating pressure	Mounting	Max. load capacity

