


## AKUMULATOROWA LAMPA WARSZTATOWA Cordless LED working light



### DED6905

- SMD LED** 42X SMD LED
- 120°** Nominalny kąt promieniowania  
Nominal beam angle
- 15W** Moc i strumień świetlny  
Nominal power and nominal luminous flux
- CRI Ra > 80** Współczynnik oddawania barw  
Color rendering
- 1600 lumenów**
- +40** Temperatura użytkowania  
Operating temperature
- 10**
- 18V DC** Napięcie  
Voltage
- AL PP** Korpus z odlewu aluminiowego + tworzywo sztuczne  
Aluminium die casting body + plastic body
- 6500K** Temperatura barwowa  
Color temperature
- IP54 IK07** Klasa szczelności i odporności mechanicznej  
Protection & mechanical protection class
- 25%/50%/75%/100%** 4 tryby natężenia światła  
4 mode of brightness:
- <1sec** Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego  
Lamp warm-up time up time to 60%
- 3** Hak umożliwiający zawieszenie lampy  
Hook for hanging on the lamp
- 30000h** Okres trwałości lampy  
Nominal life time
- Regulowana głowica lampy**  
Adjusted lamp head
- ON OFF 15000 x** Liczba cykli włącz / wyłącz  
Number of switching cycles



**18V** **X42 SMD LED** **15W** **1600 LM**  
**6500K** **IP54 IK07** **3** **Regulowana głowica lampy**



AKUMULATOR I ŁADOWNICA NIE SĄ DOŁĄCZONE DO PRODUKTU - DO ODDZIELNEJ KOMPLETACJI.  
THE BATTERY WITH THE CHARGER IS AVAILABLE IN A SEPARATE SALE.

ZAWARTY W ZESTAWIE ADAPTER UMOŻLIWIĄJĄCY MOCOWANIE LAMPY NA STATYWIE/  
INCLUDED IN SET ADAPPTER FOR FIXING ON THE STANDS:  
**DED6908, DED6909.**

M8

Art. Nr **DED6905**



Opakowanie zbiorcze  
Collective packing

Opakowanie detaliczne  
Unit packing



10,5



8

L: 37  
H: 32  
W: 55,5

